

## Beknopte veiligheidsinformatie

### Sectie 1: Identificatie van stof en producent

---

- 1.1 Productnaam:** **Lakier grafitowy** Graphite Varnish
- 1.2 Gebruik van de stof:** Verwijderen van onderbrekingen in de grafietlaag van geprinte PCB's en bescherming van zilveren contactpunten.
- 1.3 Producent:** AG Termopasty Grzegorz Gaşowski  
ul. Kolejowa 33 E; 18-218 Sokoły,  
tel/fax 86 274 13 42  
biuro@termopasty.pl
- 1.4 Contact bij incidenten:** Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  
Huispostnummer B.00.118, PO Box 85500  
3508 GA Utrecht  
+31 30 274 88 88

### Sectie 2: Identificatie van de gevaren

---

#### 2.1 Indeling van de stof

##### **Gevolgen voor milieu en gezondheid**

Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor milieu of gezondheid.

#### 2.2 Etikettering



H225  
H319  
H336



Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2  
Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A  
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling,  
gevarencategorie 3, narcotische werking

### **Sectie 3: Samenstelling en eigenschappen bestandelen**

---

<b>Identificatie</b>	<b>Bestanddeel (%)</b>	<b>Code</b>
Grafiet <u>CAS:</u> - <u>WE:</u> - <u>Index:</u> -		
Ethylacetaat <u>CAS:</u> 141-78-6 <u>WE:</u> 205-500-4 <u>Index:</u> 607-022-00-5		H225 H319 H336

### **Sectie 4: Eerstehulpmaatregelen**

---

#### **4.1 Maatregelen**

Huid: Haal de besmette kleding weg, was huid met voldoende water.

Ogen: Spoel gedurende 15 minuten met een grote hoeveelheid water. Vermijd sterke waterstralen om schade te voorkomen. Als irritatie voortduurt, zoek medische assistentie.

Inhalatie: Zoek frisse lucht op

Doorslikken: Drink voldoende water, wek braken op. Neem contact op met een dokter.

#### **4.2 Symptomen van contact**

Huid: Langdurig contact kan droogheid van de huid veroorzaken.

Ogen: Tranen, irritatie.

Ademhaling: Irritatie van slijmvliezen.

Inslikken: Chemische irritatie van maag-darmkanaal

### **Sectie 5: Brandbestrijding**

---

#### **Blusstoffen**

Alcoholbestendig blusschuim, CO-2, Poederblusser

**Gebruik geen vaste waterstroom**

### **Sectie 6: Bewaaromgeving**

---

Bewaren in een goed geventileerde ruimte, ver van hitte en direct zonlicht. Bij voorkeur tussen 15 en 25 graden.